

SCHEDA TECNICA MATERIALE
DECORA FLOOR LEVEL
D023 RIEMPITIVO LIVELLANTE CEMENTIZIO



DESCRIZIONE

DECORA FLOOR LEVEL è un riempitivo cementizio bicomponente valido per superfici interne ed esterne. A base di polimeri sintetici, speciali additivi e aggregati selezionati che, combinato con una miscela di cemento previene il ritiro volumetrico. **DECORA FLOOR LEVEL** è il prodotto che predispone la superficie per **DECORA DIAMOND SYSTEM**. Facile da applicare e dotato di ottima resistenza meccanica, **DECORA FLOOR LEVEL** previene le microlesioni e livella pavimenti, pareti e controsoffitti piastrellati. **DECORA FLOOR LEVEL** può essere utilizzato su superfici in cemento, marmo, piastrelle (insieme a rete resistente agli alcali se necessario). **DECORA DIAMOND SYSTEM** è composto da: **DOC PRIMER/ONE PRIMER, DECORA FLOOR LEVEL, DIAMOND FLOOR, DIAMOND SEALER.**

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Si consiglia in generale di applicare su superfici pulite e ben stagionate, prive di polvere, oli e umidità.

SUPERFICIE	SUGGERIMENTI
Superficie cementizie	Pennello o Rullo + 1 strato di DOC PRIMER
Superficie in ceramica, marmo, gres e piastrelle	Pennello o Rullo + 1 strato di ONE PRIMER
Superficie cementizia irregolare	Pennello o Rullo + 1 strato di ONE PRIMER + 2 strati di DECORA FLOOR LEVEL
Pavimento irregolare e poco uniforme (ceramica, gres, con fughe)	Pennello o Rullo + 1 strato di ONE PRIMER + 2 strati di DECORA FLOOR LEVEL
Superficie liscia verniciata	1 strato di ONE PRIMER

APPLICAZIONE

DECORA FLOOR LEVEL è un bicomponente, con il seguente rapporto: 2/3 Componente A (13,2kg) e 1/3 Componente B (6,8kg).

Mescolare meccanicamente la parte B nella parte A e mescolare insieme per circa 3-4 minuti (se necessario aggiungere massimo tra il 2% e il 5% di acqua).

PRIMO STRATO

Applicare **DECORA FLOOR LEVEL** con una spatola in acciaio inox su tutta la superficie, quindi immergere la rete e comprimere. Attendere 2-4 ore prima di applicare la seconda mano.

SECONDO STRATO

Appena il primo strato risulta asciutto (2-4 ore in base alla temperatura), applicare un secondo e ultimo strato di **DECORA FLOOR LEVEL** per coprire completamente la maglia della rete e ottenere una superficie liscia e regolare.

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione esulano dal nostro controllo. Si consiglia di accertarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico utilizzo.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante l'applicazione la temperatura ambientale deve essere compresa tra +5°C e +35°C (+41°F e +95°F) mentre l'umidità relativa deve essere inferiore all'85%, anche dopo 24 ore dall'applicazione. **SCONSIGLIATO IN PRESENZA DI UMIDITÀ DI RISALITA O PERMANENTE.**

CONSERVAZIONE

DECORA FLOOR LEVEL mantiene le sue proprietà se conservato per 12 mesi protetto da eccessivo caldo e freddo. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra +5°C e +35°C. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in conformità con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

DECORA FLOOR LEVEL TAVOLA TECNICA

Aspetto	Pasta opaca
Packaging	Componente A: 13,200kg Componente B: 6,800kg
Strumenti	spatola in acciaio inox
Peso specifico	1.80 ± 0.05 Kg/l
Rendimento teorico	approx. 2 kg/m ² in 2 mani
Residuo volumetrico secco	75 ± 2%
Viscosità 25°C	tixotropico
Spessore rivestimento	1.50 - 1.80 mm in 2 strati
Asciutto al tatto	2-4 ore a 20°C
Asciutto da maneggiare	8-12 ore a 20°C
Asciutto da rivestire	3 ore a 20°C
Max. per la ricopertura	5 giorni
Pot life	3-4 ore a 25°C
Adesione su cemento	Dopo 7 giorni: MPA>2-2,1 (come per UNI 8298-1)
VOC	12g/l valore massimo UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.90.00

Documento MTDS 023EITA

Emissione 21.11.2024

Revisione -

DECORA A&C is a brand of Decora A&C Pte Ltd, Singapore, designed and manufactured entirely in Italy
info@decora-italia.com