

RUST.IT ATTIVATORE

D042 **ATTIVATORE DI AMMONIACA IN SOLUZIONE**

DESCRIZIONE

RUST.IT ATTIVATORE è una soluzione di ammoniaca, utilizzata come attivatore per il prodotto decorativo **RUST.IT**.

APPLICAZIONE

Decorazione effetto ossidato

Per ottenere una decorazione effetto ruggine, è necessario utilizzare **RUST.IT ATTIVATORE**. Dopo 24 ore dall'ultima mano di **RUST.IT**, assicurarsi che il prodotto sia perfettamente asciutto. Applicare l'attivatore con pennello spalter, spugna o spruzzo, dopo 18 – 24 ore ripetere l'operazione per ottenere l'effetto desiderato, considerando che l'applicazione di più strati di **RUST.IT ATTIVATORE** accentuerebbe l'ossidazione.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Conservare il prodotto in ambiente lontano dai raggi del sole nella sua confezione chiusa ermeticamente. Non applicare il prodotto in ambienti con temperatura inferiore a +5°C e oltre i +40°C con umidità relativa superiore a 85%.

CONSERVAZIONE

RUST.IT ATTIVATORE mantiene le sue proprietà in deposito per 24 mesi nel suo contenitore ermetico, se protetto da caldo e freddo eccessivi. **EVITARE IL CONGELAMENTO.**

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in accordo con la normativa locale.

RUST.IT ATTIVATORE TAVOLA TECNICA

Aspetto	Liquido trasparente
Packaging	750 ml
Strumenti d'applicazione	ruolo a setole corte, pennello, spugna, spray
Peso specifico	1.000 ± 0.05 Kg/l
Resa teorica	8 - 10 m ² /lt in due strati
Residuo secco volumetrico	5±2%
Asciutto al tocco	4-6 hours no restrictions
Asciutto da maneggiare	12-18 hours at 20°C temperature
Asciutto da rivestire	12 hours at 20°C temperature
VOC	10g/l wall paint and subcategory L max value UE2010: 30g/l
HS CODE	3209.90.00

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e conoscenza tecnica e scientifica; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili per i risultati ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda di assicurarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico utilizzo.

Documento MTDS042ITA
Emissione Feb2024
Revisione -

DECORA
A&C is a brand of Decora A&C Pte Ltd, Singapore, designed and manufactured entirely in Italy
sales@decora-ac.com